



DGS-025 1/4" (6mm) Mini Die Grinder

Mini cfm de la entrada de aire del 1/4 (6mm) DGS-025

1/2" Drilling capacity – 22000 Free speed RPM – 1/4" Air inlet

4 cfm (115 l/min) average air consumption – 1 1/2 hp compressor recommended.

Mini cfm de la entrada de aire del 1/4 del 1/2 de la amoladora DGS-025 de "capacidad que perfora -22000 velocidades libres RPM -" 4 (115l average de air por/minuto) 1 1/2 hp compresor es recomendado.



DGR-025 1/4" (6mm) Angle Die Grinder

Perforadora Angular de 1/4" (6mm) DGR-025

1/2" Drilling capacity – 25000 Free speed RPM – 1/4" Air inlet

4 cfm (115 l/min) average air consumption – 1 1/2 hp compressor recommended.

1/2 de capacidad para perforar DGR-025 Velocidad Libre RPM - (115l average de air por/minuto) Se recomienda un compresor de 1 1/2 hp.



COT-300 3" Cut Off Tool

Herramienta de cortar 3"

3" (76mm) capacity – 18000 Free speed RPM – 1/4" Air inlet

4 cfm (115 l/min) average air consumption – 1 1/2 hp compressor recommended.

3" (76m) -18000 velocidades libres RPM - cfm de la entrada de aire del 1/4 "4 (115l average de aire por/minuto). Se recomienda un compresor de 1 1/2 hp.



Sierra de Aire ABS-601

Air powered reciprocating saw great for trimming excess materials from cured composite edges. Also handy for cutting our hatches and open areas.

Sierra accionada por aire para recortar exceso de material cuando los bordes del compuesto son curados. También práctica para cortar nuestras ventanillas y áreas abiertas.

Rubber Sanding Blocks

Bloque para lijar de goma

Specifically designed holding sot grips the sandpaper firmly to reduce slipping & tearing. Especialmente diseñado para mejor agarre y evitar resbalones y se deshilache la lija.

Easy to hold soft sanding block body material stays comfortable in the hand. Bloque para lijar suave y fácil de agarrar hecho con materiales que son confortables para las manos.



SB-900



SB-500

Disposable Filter

Filtro para pistola de rociar de disponer

Perfect for secondary water removal in small spray guns like our famous G100 Cup Gun caused by air line condensation.

Perfecto para remover agua secundaria en pequeñas pistolas de rociar como nuestra G100 Pistola de Copa, causada por la condensación de línea de aire.

1/4" Male outlet, 1/4" Female inlet to fit most small spray guns.

Salida de electricidad macho de 1/4" y entrada de electricidad hembra de 1/4" para ajustar las pistolas de rociar pequeñas.

Inexpensive enough to mount to all your spray equipment.

De bajo costo, para ser montado en todos los equipamientos de rociar.



SGF-025

Regulator/Gauge Combo

Combinación de Regulador/Medidor

0 - 150 PSI Regulator and guage, perfect for small sprayers and tools where air pressure readings at the tool is critical.

0 - 150 PSI Regulador y Medidor perfecto para rociadores y herramientas pequeñas donde la presione de aire en las herramientas son criticas para leer.

Plated assembly with knurled knob for instant tool pressure adjustment.

Reunión plegada con nudillo con prominencia para presión y ajustamiento instantáneo de las herramientas.

Large, 1" guage face with PSI and Bar readings.

Medidor de 1" de grande con PSI y barra de lectura.

Economical solution to harsh environments where expensive regulators make little sense.

Muy económico para ambientes en que los reguladores más caros no hacen sentido.



End Line Oiler

Línea engrasadora

Automatically lubricates air tools during use.

Oil reservoir is made of high impact plastic.

Overall Length: 2" (50mm).

Always visible oil supply and oiling action.

Air Inlet: 1/4" NPT

Air Outlet: 1/4" NPT

Automaticamente lubrica las herramientas de aire en uso.

El deposito de aceite esta hecho de plastico de gran impacto.

Largo Total 2" (50mm)

Fuente de aceite visible y engrasado.

Entrada de Aire de 1/4" NPT

Salida de Aire 1/4" NPT

