



MXB-075/MXB-200 Drum Mixer Agitator Mixer Instructions and Parts List

1. Unpack carefully and fill out ES & Gast warranty forms.
 - 1.1 Desempacar cuidadosamente y llene los formularios de Garantia.
2. Insert Muffler (MXB-8) into open ¼" Npt. Port.
 - 2.1 Inserte el silenciador (MSB-008) dentro del agujero ¼" NPT Port.
3. Gently insert shaft into small drum opening by slowly turning shaft into bung hole.
 - 3.1 Suavemente inserte el mango dentro del pequeno hoyo del tambor girando lentamente el mango dentro del tapon del hoyo.
4. Connect 3/8" ID Minimum of dry filtered air line to graduated needle valve (MXB-007).
 - 4.1 Conecte 3/8" ID minima de aire seco filtrado en la linea que gradua la aguja de la valvula.
5. Slowly increase air flow to desired mix levels. (For morning start-ups, mix faster for about 20 minutes and then reduce to slow agitation while resin is being pumped.)
 - 5.1 Gradualmente incremente el flujo de aire deseado a los niveles combinados.
6. Note the number of rotations and graduation. The colors on the needle valve shaft should be helpful.
 - 6.1 Observe el numero de rotaciones y graduaciones. Los colores en la aguja de la valvula (que esta en el mango) pueden ser de mucha ayuda.
7. Clean completely after each use.
 - 7.1 Limpiar completamente despues de su uso.
8. Follow all supplied Gast maintenance instructions.
 - 8.1 Siga todas las instrucciones de mantenimiento para el Motor de Aire Gast Americano.

Copyright 2006 ®